

Wasserenthärter Grünbeck softliQ:SC

Intelligente Technik für exzellente Wasserqualität

Wasserenthärter Grünbeck softliQ:SC

Die Zukunft der Wasserenthärtung

Der Wasserenthärter softliQ:SC passt sich dem Verbrauch an und regeneriert mit **einzigartiger Technik** einmal täglich zu einer Zeit, in der kein Wasser benötigt wird.

- Intelligente Technik liefert exzellente Wasserqualität
- Erhältlich in zwei verschiedenen Grössen
- Modernes und anwenderfreundliches Display
- Mit der myGrünbeck-App kann die Anlage bequem mobil gesteuert werden
- Tiefster Energie-, Wasser- und Salzverbrauch
- Exklusives Design
- SC23 mit grüner LED-Beleuchtung

Wir verstehen Wasser.



grünbeck
www.gruenbeck-schweiz.ch

Grünbeck Schweiz | c/o ait Schweiz AG | Industriepark | 6246 Altishofen
T 058 252 21 60 | F 058 252 21 61
E: info@gruenbeck-schweiz.ch

Wasserenthärter Grünbeck softliQ:SC

Intelligente Technik für exzellente Wasserqualität

Die Zukunft der Wasserenthärtung

Der neue Wasserenthärter softliQ:SC passt sich dem Verbrauch an und regeneriert einmal täglich zu einer Zeit, in der kein Wasser benötigt wird. Somit ist eine kontinuierliche Versorgung mit weichem Wasser gewährleistet. Der Wasserenthärter ist neu in zwei verschiedenen Grössen erhältlich und deckt so den Bedarf noch optimaler ab. softliQ:SC18 ist einsetzbar für 1- bis 2-Familienhäuser und bis max. 5 Personen und der neue softliQ:SC23 für 3- bis 5-Familienhäuser und bis max. 12 Personen.

Der softliQ:SC arbeitet nach dem Ionenaustauschverfahren und ist mit einer vollautomatischen Steuerung und einem verschleissoptimierten Steuerventil ausgestattet. Die Enthärtungsanlage passt sich aufgrund der eingestellten Rohwasserhärte und den Wasserentnahmen den Vorort-Bedingungen an. Der Wasserenthärter softliQ:SC lässt sich über das integrierte Touchpanel oder auch über die myGrünbeck-App kontrollieren und bedienen.

Desinfektion ohne Schwermetalle

Bei Grünbeck Wasserenthärtungsanlagen erfolgt die Desinfektion über die Chlorelektrolyse. Dies hat den Vorteil, dass das Desinfektionsmittel nach der Regeneration wieder ausgespült wird und nicht in das Trinkwassersystem gelangt. (ohne Silberharz)

Technische Daten

- Abmessungen (B x H x T)
360 x 815 x 430 mm
- Wasser- / Umgebungstemperatur max. 30 / 40 °C
- Netzanschluss 230V / 50Hz
- Nenndruck PN 10 bar
- Betriebsdruck min. 2,0 bar / max. 8,0 bar



Flyer Grünbeck softliQ:SC 2018

Wasserenthärter Grünbeck	softliQ:SC18	softliQ:SC23
Einsetzbar (nach DIN 1988-200) bis ... Personen	5	12
Nennkapazität variabel [mol]	1,1 - 2,5	2,0 - 4,1
Nennkapazität variabel [m3 x °fH]	11 - 25	20 - 41
Nenndurchfluss bei 1 bar Druckverlust KV-Wert (DIN EN 14743) [m³/h]	1,8	2,3
bei 0,8 bar Druckverlust, von 35 °fH Rohwasser auf 14 °fH Verschnittwasser [m³/h]	3,0	3,8
Regeneriersalzvorrat [kg]	35	
Salzverbrauch pro Vollregeneration ca. [g]	150 - 550	270 - 950
Gesamtabwassermenge pro Vollregeneration ca. [l]	18 - 28	32 - 49
Bestell-Nr.	188500	188550
Preis Brutto CHF (exkl. MWST)	2'500.-	3'100.-

grünbeck
www.gruenbeck-schweiz.ch

Ihr Grünbeck Partner: